

OPȚIONAL

Sistem de spălare automată Pulse-Jet

Disponibil pentru următoarele modele:

- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| - Velvet 40 | - Velvet 115 | - VelvetT43 |
| - Velvet 50 | - Velvet 150 | - VelvetT60 |
| - Velvet 65 | - Velvet 260 | - VelvetT75 |
| - Velvet 80 | - Velvet T32 | |

Descriere tehnică

Acest sistem de spălare automată Pulse Jet permite spălarea interiorului canalelor de scurgere și clătirea interiorului rezervorului și a membranei de presare.

Sistemul este format dintr-un injector pneumatic și supape pentru amestecare și injecție cu aer/apă de spălare.

Operațiile de spălare sunt realizate printr-o injecție controlată de apă și aer comprimat de presiune ridicată, ceea ce permite creșterea eficienței spălării și reducerea consumului de apă.

Ciclul de spălare este complet automat și este programat și gestionat prin automatul programabil.

Utilizare:

- Apă sub presiune de 5 bari cu o putere medie de 10 m³/oră
- Aer comprimat cu o presiune de 8 bari cu o putere medie de 36 Nm³/oră

În cazul în care un sistem de aer cu caracteristicile menționate mai sus nu este disponibil, Diemme Enologia poate furniza un compresor echipat cu un rezervor adecvat pentru o funcționare corectă.